












## SWISSTRAX padlólapok szerkezete

	<b>RIBTRAX</b>	<b>RIBTRAX SMOOTH</b>	<b>DIAMONDTRAX</b>	<b>VINYLTRAX</b>	<b>GRAPHICTRAX</b>	
Méretei	 400 mm x 400 mm x 18 mm 670 gramm	400 mm x 400 mm x 18 mm 590 gramm	400 mm x 400 mm x 18 mm 670 gramm	400 mm x 400 mm x 18 mm 1180 gramm		
Anyaga	 Polipropilén kopolimer	Polipropilén kopolimer			Polipropilén kopolimer + Vinylbetét	Polipropilén kopolimer + Grafikai Vinylbetét
Kialakítás	 Nytott, ívelt, bordázott profil	Nytott egyenes profilú kivitel	zárt, gyémántlemez mintázat	Zárt profilú egyenes kivitel	Egyedileg digitálisan gyártott vinyl betét	
Szerkezet	 4 pontos fröccsöntéssel készül, hogy a legegyszerűsebb anyageloszlás érdekében, 24 csatlakozó ponttal és beépített csatornarendszerrel.					
Kémiai jellemzők	 Ellenáll az olajoknak, gázoknak, savaknak vagy oldószereknek, beleértve a Skydrolt és az alkáliát.					
Szerkezeti szilárdság	 Képes ellenállni 219,36 kp/cm <sup>2</sup> nyomószilárdságnak	Képes ellenállni 87,89 kp/cm <sup>2</sup> nyomószilárdságnak				
Hőállóság	 Kereskedelmi minőségű, -30 °C és +120°C közötti hőmérsékleti tűrőhatárokkal és HB (vízszintes égés) tűzminőséggel.					
Színtartósság	 A magas minőségű alapanyagok és színpigmentek, valamint az UV stabilizátorok, hosszú távon biztosítják a termék fakulással szembeni ellenállását.					
Felhasználási terület	 otthoni telepítések, garázsok, edzőtermek, irodai/kereskedelmi alkalmazások, szervizek, bemutató termek, rendezvények					

